

Mindestausrüstung Gerätewagen-Logistik 2 GW-L2

- Ausgabe 05 / 2013 -

Grundlage: DIN 14555-22:2013-05

Redaktioneller Stand: 26.03.2015, SFS-R

Feuerwehr / Standort:

Fahrzeugtyp / Kennzeichen:

Gegenstand nach Tabelle 1	Nach	Stückzahl	vorhanden
Warnkleidung (Weste), mit Rückenaufschrift „Feuerwehr“	DIN EN 471	6 ^{a)}	
Tragbarer Feuerlöscher mit 12 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 55A-233B, mit Kfz.-Halterung	DIN EN 3 (alle Teile)	1 ^{b)}	
Mehrzweckleine	DIN 14920	2	
Multifunktionsleiter MFL	DIN EN 1147 Beiblatt 1	1	
Feuerwehroleine FL 30-KA im Feuerwehroleinenbeutel mit Trageleine	DIN 14920 und 14921	4	
Tragetuch, mit Tasche	DIN EN 1865	1	
Verbandkasten K, zusätzlich mit Beatmungshilfe) o d e r handelsübliche(r) Notfalltasche oder -rucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten Erste Hilfe nach DIN 13155	DIN 14142	1	
Explosionssgeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex, mit Batterie und Lampen o d e r Handlampe (Ausführung nach Wahl des Bestellers)	DIN 14642	3	
Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von min. 150 mm, mit Batterie	-	4	
BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk	-	2	
Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch (empfohlene Ausführung TL BAST)	-	4	

Gegenstand nach Tabelle 1	Nach	Stückzahl	vorhanden
Transportkasten 600 mm x 400 mm x 220 mm, aus nicht korrodierendem Material, mit Zurrurten und Befestigungsteilen für Pritsche nach Vereinbarung	-	1	
Brechwerkzeug nach Vereinbarung	-	1	
Feuerwehr-Werkzeugkasten	DIN 14881	1	
Axt B 2 SB-A	DIN 7294	1	
Bügelsäge B	DIN 20142	1	
Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm)	-	1	
Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152 oder auf Wunsch mit Griff in T-Form nach Vereinbarung	DIN 20127	1	
Stechschaufel 5, Stiel 1300 nach DIN 20151	DIN 20121	2	
Stoßbesen mit Stiel, etwa 1400 mm lang	-	2	
Schleppstange, Länge ca. 2000 mm, mit Zugöse 40 nach DIN 74054-1	-	1	
Gleitschutzketten	-	4	
<p>a) Anzahl der Warnwesten darf auf 1 reduziert werden, sofern Warnwirkung über Schutzkleidung sichergestellt</p> <p>b) Alternativ 2 tragbare Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 34A-183B</p>			

Die vollständige und normgerechte Mindestausrüstung wird bestätigt:

.....
Ort, Datum

.....
Kreisbrandrat / Stadtbrandrat

Mindestausrüstung Zusatzbeladung Modul Wasserversorgung

- Ausgabe 05 / 2013 -

Grundlage: DIN 14555-22:2013-05

Redaktioneller Stand: 26.03.2015, SFS-R

Feuerwehr / Standort:

Fahrzeugtyp / Kennzeichen:

Gegenstand nach Tabelle 2	Nach	Stück- zahl	vorhanden
Druckschlauch B 75-5-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	DIN 14811	2	
Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	DIN 14811	100	
Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch)	DIN EN ISO 14557	6	
Saugkorb A	DIN 14362-1	1	
Saugschutzkorb A (Draht)	-	1	
Standrohr 2B	DIN 14375	1	
Sammelstück A-2B	DIN 14355	1	
Verteiler BV o d e r BK nach Vereinbarung	DIN 14345	2	
Übergangsstück B-C	DIN 14342	2	
Schlauchabspernung B	-	2	
Mehrzweckleine	DIN 14920	2	
Schlauchbrücke 2B-H oder vergleichbar	DIN 14820-1	12	
Kupplungsschlüssel ABC	DIN 14822-2	5	
Schlüssel B (Überflurhydrant)	DIN 3223	1	
Schlüssel C (Unterflurhydrant)	DIN 3223	1	
Paar Schachthaken (mit Kette)	-	2	
Schlauchbinde für Druckschlauch B	-	10	
BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk	-	1	

Gegenstand nach Tabelle 2	Nach	Stückzahl	vorhanden
Tragkraftspritze PFPN 10-1000, mit Zubehör	DIN EN 14466	1	
Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser	-	10	
Kanister 20, gefüllt mit 20 l Kraftstoff für Tragkraftspritze, mit Ausgussstutzen	DIN 7274	1	

Die vollständige und normgerechte Mindestausrüstung wird bestätigt:

.....
Ort, Datum

.....
Kreisbrandrat / Stadtbrandrat