Mindestausrüstung
Mittleres Löschfahrzeug (MLF)

gem. DIN 14530-25
- Ausgabe 11 / 2019 -

Feuerwehr / Standort: _____

Fahrzeugtyp / Kennzeichen: _____

Gegenstand	nach	Stück	vorhanden
Warnkleidung (Weste);	DIN EN ISO 20471	9	
Atemgerät, ohne Anschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung);	DIN EN 137	4	
Atemanschluss (Vollmaske, in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung), Kl. 3;	EIN EN 136	4 a)	
Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube);	DIN EN 403	2	
Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör;	-	1	
Karton mit min. 50 Paar Infektionsschutzhand-schuhen;	DIN EN 455 (alle Teile)	1	
Kübelspritze A 10 (gefüllt);	DIN 14405	1	
Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 21A-113B und Kfz.-Halterung;	DIN EN 3 (alle Teile)	1	
Druckschlauch B 75-5-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren);	DIN 14811	1	
Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren);	DIN 14811	10	
Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren);	DIN 14811	9	
Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren);	DIN 14811	2 b)	
Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch);	DIN EN ISO 14557	4 c)	
Saugkorb A;	DIN 14362-1	1	
Saugschutzkorb A (Draht);	-	1	

Gegenstand	nach	Stück	vorhanden
Standrohr 2B;	DIN 14375	1	
Sammelstück A-2B;	DIN SPEC 14355	1	
Verteiler BV (Niederschraubventil) **o d e r** Verteiler BK (Kugelhahn);	DIN 14345	1	
Übergangsstück B-C;	DIN 14342	2	
Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B, Durchflussmenge Q min.400 l/min **o d e r** Mehrzweckstrahlrohr (BM) mit Vollstrahl und / oder einem unveränderlichen Sprühstrahlwinkel und Festkupplung B, Durchflussmenge Q min. 400 l/min;	DIN EN 15182-2 DIN EN 15182-3	1	
Stützkrümmer SK;	DIN 14368	1	
Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C, Durchflussmenge Q max. 235 l/min;	DIN EN 15182-2	4 [d)]	
Mehrzweckleine;	DIN 14920	2	
Seilschlauchhalter SH 1600-H (Holzknebel) **o d e r** Seilschlauchhalter SH 1600 KF (Karabinerhaken);	DIN 14828	3	
Schlauchbrücke 2B-H **o d e r** vergleichbare Ausführung;	DIN 14820-1	3	
Schlauchtragekorb C;	DIN 14827	3 [e)]	
Kupplungsschlüssel ABC;	DIN 14822-2	3	
Schlüssel B (Überflurhydrant);	DIN 3223	1	
Schlüssel C (Unterflurhydrant);	DIN 3223	1	
Paar Schachthaken (mit Kette);	-	1	
Systemtrenner B-FW;	DIN 14346	1	
Steckleiter, 4-teilig, 4-LM (Leichtmetall) **o d e r** Steckleiter, 4-teilig, 4-H (Holz);	DIN EN 1147 Beiblatt 1	1	
Einsteckteil LME (Leichtmetall) **o d e r** Einsteckteil HE (Holz);	DIN EN 1147 Beiblatt 1	1	
Feuerwehrleine FL 30-KF im Feuerwehrmehrzweckbeutel;	DIN 14920 und 14922	4	
Verbandkasten K (auf Wunsch des Bestellers mit Beatmungshilfe) **o d e r** handelsübliche(r) Notfalltasche oder -rucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten Erste Hilfe nach;	DIN 14 142 DIN 13155	1	
Tragetuch, mit Tasche;	DIN EN 1865-1	1	
Krankentrage N (mit starren Holmen) **o d e r** Krankentrage K (mit klappbaren Holmen);	DIN 13024-1 DIN 13024-2	1	
Krankenhausdecke, ca. 1.900 mm x 1.400 mm, in Schutzhülle;	-	1	

Gegenstand	nach	Stück	vorhanden
Explosionsgeschützte Einsatzleuchte	DIN 14649	4 [i)]	
Warndreieck nach StVZO;	-	2 [f)]	
Warnleuchte nach StVZO;	-	2 [f)]	
Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend;	-	1 [g)]	
Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, ca. 500 mm hoch (empfohlene Ausführung TL BASt);	-	4	
BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk;	-	4	
Mulde St;	DIN 14060	1	
Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: • Länge max. 750 mm • korrosionsfreier Stahl oder min. korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung • Bruchfestigkeit min. ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2.500 N • auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von ca. 30° zum Werkzeugstiel Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche;	-	1	
Spalthammer;	-	1	
Werkzeugkasten mit Fahrgestellwerkzeug, Pumpenwerkzeug und Werkzeugsatz mit Bestückung nach Wunsch des Bestellers **o d e r** Feuerwehrwerkzeugkasten nach DIN 14811 mit entsprechender Bestückung;	-	1	
Axt B 2 SB-A;	DIN 7294	1	
Bügelsäge B;	DIN 20142	1	
Bolzenschneider (Schneidleistung min. 9 mm);	-	1	
Stechschaufel 5 mit Stiel 1.300 nach DIN 20151;	DIN 20121	1	
Stoßbesen mit Stiel, ca. 1.400 mm lang;	-	2	
Feuerwehraxt FA;	DIN 14900	1	
Wärmebildkamera für den FW-Einsatz (Innenangriff) mit folgenden Eigenschaften: • robust und hitzebeständig • bedienbar mit FW-Handschuhen nach DIN EN 659 • Ausführung in Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1);	-	2 [h)]	
Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5 m lang, mit Warntuch 200 mm x 200 mm in der Farbe Rot (handelsübliche Ausführung);	-	1	

Gegenstand	nach	Stück	vorhanden
Unterlegkeil, nach Angabe des Fahrgestellherstellers;	-	1 g)	
Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von ca. 40 l Öl, in wiederverwendbarem Behälter verpackt;	-	1	
Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug;	DIN 14572	1	

a) Sofern nicht Bestandteil der persönlichen Ausrüstung
b) Alternativ 2 Druckschläuche D 25-15-KL 1-K
o d e r
50 m formstabiler Druckschlauch DN 25 mit Druckkupplung C
o d e r
30 m formstabiler Druckschlauch den 33 mit Druckkupplung C
c) Abweichende Längen zulässig, Gesamtlänge min. 6 m
d) Davon 1 Hohlstrahlrohr zur schnellen Wasserabgabe bzw. als Schnellangriffseinrichtung, Ausführung als Hohlstrahlrohr C, Durchflussmenge Q max. 235 l/min
o d e r
Hohlstrahlrohr D mit Durchflussmenge Q max. 100 l/min
e) Schläuche können auch in Schlauchfächern gelagert werden
f) 1 Warndreieck, 1 Warnleuchte und 1 Unterlegkeil sind im Fahrgestellzubehör enthalten
g) Darf auf Wunsch des Bestellers entfallen
h) Anzahl darf auf 1 reduziert werden, wenn die zweite WBK von einem anderen Fahrzeug zur Verfügung steht
i) 4 explosionsgeschützte Einsatzleuchten
o d e r
3 explosionsgeschützte Einsatzleuchten und 1 Handscheinwerfer Ex nach DIN14642

Die vollständige und normgerechte Mindestausrüstung wird bestätigt:

_____ _____

Ort, Datum Kreisbrandrat / Stadtbrandrat